



USB Type-C



Alarma



Tarjeta Micro SD
y Nube



HD
2304x1296



Interior



Visión
nocturna



Colocación en
escritorio, montaje
en techo y pared

KC33 - 3MPX

Cámara Domo Interior

Descripción

KC33-3MPX es una cámara IP Wi-Fi para interior orientada a monitoreo remoto desde la App Kaise Smart. La misma, permite visualización en vivo, alertas por detección de movimiento, seguimiento Inteligente Automático, visión nocturna infrarroja de 10 metros, audio bidireccional y control PTZ (pan/tilt).

1. Información General

Modelo/ Dispositivo	KC33- 3MPX
Aplicación (app)	KaiseSmart
Entorno de trabajo	Interior
Resistencia a la interperie	-

2. Sensor e Imagen

Sensor	1/2.9" Sensor CMOS
Resolución	HD: 2304x1296; SD: 640x360
Sensibilidad a la luz	0.1 lux
Reducción de Ruido Digital	Reducción de ruido 3D
Antiparpadeo	Automático

3. Lente

Lente	4mm
Visión nocturna	Visión nocturna en blanco y negro de 10 metros
Modo de cambio	Automatico

4. Video

Codificaciónde video	H.265, H.264
Tasa de fotogramas	Máx. 25 cuadros/seg
Modo de Grabación de Video	Video continuo / Video por evento

5. Audio e Intercomunicación

Intercomunicador	Intercomunicador bidireccional
Ajuste del Volumen	Soporta

6. Control PTZ y Zoom

Control PTZ	Soporta
-------------	---------

7. Funciones Inteligentes y Alarmas

Detección de Movimiento	Soporta
Detección de Humanoides	Soporta
Seguimiento de Movimiento	Soporta
Detección de Área / Configuración de Alarma	Soporta
Aviso / Vinculación de Alarma	Soporta
Acción de Alarma	Envío / Push de captura de pantalla al cliente móvil
Alarma Audible / Sirena	Soporta
Protección de la Privacidad	Soporta

8. Conectividad y Red

Transmisión Wi-Fi	Admite red inalámbrica de 2,4 GHz (Cifrado WPA y WPA2)
Protocolos Soportados	TCP/IP, IPv4, DHCP, P2P

9. Almacenamiento y Gestión

Almacenamiento Local	Soporta tarjeta MicroSD de hasta 128GB (grabación continua 24 horas o por alarma)
Almacenamiento en la Nube	Soporta
Actualización de Firmware	Actualización remota a través de la red
Uso Compartido Multiusuario	Soporta
Reinicio (Reset)	Soporta
Restaurar Valores Predeterminados	Soporta

10. Especificaciones Eléctricas y Físicas

Tensión de Alimentación	USB Type-C - DC5V / 1A
Temperatura de Funcionamiento	-10°C a 45°C
Humedad de Trabajo	≤95% RH (sin condensación)
Método de Instalación	Colocación en escritorio, montaje en techo, pared
Material de la Carcasa	PVC

