



USB Type-C



Alarma



Tarjeta Micro SD
y Nube



2560 x 1440



Interior
Exterior



Visión
nocturna



Montaje
en techo y pared

KC40PT-D-4MPX

Cámara Domo Dual PT para exterior

Descripción

KC40PT-D-4MPX es una cámara IP Wi-Fi para exterior, orientada a monitoreo remoto desde la App Kaïse Smart. La misma permite visualización en vivo, alertas por detección de movimiento, modos de visión nocturna por infrarrojos y luz blanca, audio bidireccional y control PTZ (pan/tilt).

1. Información General

Modelo/ Dispositivo	KC40PT-D-4MPX
Aplicación (app)	KaiseSmart
Entorno de trabajo	Exterior/Interior
Resistencia a la interperie	IP66 (Apto para exterior)

2. Sensor e Imagen

Sensor	2 * Sensor CMOS HD 1/2.8" 4 Megapíxeles
Resolución	2560 x 1440
Sensibilidad a la luz	0.1 lux
Reducción de Ruido Digital	Reducción de ruido 3D
Antiparpadeo	Automático

3. Lente

Lente	3.6 mm y 3.6 mm (Doble lente)
Visión nocturna	8 LEDs infrarrojos + 8 LEDs de luz blanca hasta 20 metros
Modo de cambio	Automatico

4. Video

Codificación de video	H.264
Tasa de fotogramas	Máx. 25 cuadros/seg
Modo de Grabación de Video	Video continuo / Video por evento

5. Audio e Intercomunicación

Intercomunicador	Intercomunicador bidireccional
Ajuste del Volumen	Soporta

6. Control PTZ y Zoom

Control PTZ	Rotación horizontal de 355° y vertical de 90°
-------------	---

7. Funciones Inteligentes y Alarmas

Detección de Movimiento	Soporta
Detección de Humanoides	Soporta
Seguimiento de Movimiento	Soporta
Detección de Área / Configuración de Alarma	Soporta
Aviso / Vinculación de Alarma	Soporta
Acción de Alarma	Envío / Push de captura de pantalla al cliente móvil
Alarma Audible / Sirena	Soporta
Protección de la Privacidad	Soporta

8. Conectividad y Red

Transmisión Wi-Fi	Admite red inalámbrica de 2,4 GHz (Cifrado WPA y WPA2)
Protocolos Soportados	TCP/IP, IPv4, DHCP, P2P

9. Almacenamiento y Gestión

Almacenamiento Local	Soporta tarjeta MicroSD de hasta 128GB (grabación continua 24 horas o por alarma)
Almacenamiento en la Nube	Soporta
Actualización de Firmware	Actualización remota a través de la red
Uso Compartido Multiusuario	Soporta
Reinicio (Reset)	Soporta
Restaurar Valores Predeterminados	Soporta

10. Especificaciones Eléctricas y Físicas

Tensión de Alimentación	USB Type-C - DC5V / 1.5A
Temperatura de Funcionamiento	-20°C a 55°C
Humedad de Trabajo	10%—90%
Método de Instalación	Montaje en techo y pared
Material de la Carcasa	PVC

