



ZX70-Ex FULLY RUGGED TABLET

- Compatible con Android Enterprise
- Pantalla de 7" con Tecnología LumiBond® 2.0, legible a la luz del sol y pantalla multi-touch capacitiva sensible al tacto con guantes
- Certificada para atmósferas explosivas ATEX & IECEx
- Certificada para caídas de hasta 1.8 m y protección MIL-STD-810H e IP67
- Cuenta con la opción de lector de código de barras y HF RFID
- Cuenta con la opción 4G LTE WWAN



Especificaciones Técnicas

Sistema operativo

Android 9.0

CPU

Qualcomm® Snapdragon™ 660 con procesador Octa-core 1.95 GHz, velocidad hasta 2.2 GHz

Tarjeta de Video

Qualcomm® Adreno™ 512 GPU

Pantalla

7" IPS TFT LCD HD (1280 x 720)
Tecnología LumiBond® 2.0 legible a la luz del sol y pantalla multi-touch capacitiva sensible al tacto con guantes

Memoria y Almacenamiento

4GB LPDDR4
Almacenamiento: 64GB

Botón/ Teclado y Entrada de datos

4 botones (Encendido, Activador de lector de código de barras, Subir volumen, Bajar volumen)

Dispositivo de señalización

Pantalla táctil
- Pantalla multi-touch capacitiva

Ranura de expansión

MicroSD x 1

Interfaz E/S

Cámara web de 8MP
Cámara posterior de 12MP con enfoque automático
Micro USB 2.0 (Client) x 1
Puerto USB 2.0 (Host) x 1
Conector DC x1

Interfaz de comunicación

Wi-Fi 802.11ac
Bluetooth (versión 5.0)
GPS dedicado
Opcional: Banda ancha móvil 4G LTE

Características de seguridad

Opcional: Lector sin contacto HF RFID/NFC en comboⁱⁱ
Opcional: Lector de código de barras

Alimentación

Adaptador de CA (25W, 100-240VAC, 50/60Hz)
Batería de Litio (3.8V, generalmente 8480mAh; min. 8220mAh)

Dimensiones y peso

218 mm x 142 mm x 27 mm (8.58" x 5.6" x 1.08")
762 g (1.68 lbs)^{iv}

Durabilidad

Certificación MIL-STD-810H
Certificación IP67
Resistente a vibraciones y caídas de hasta 1.82 m^v
Certificación ATEX & IECEx para atmósferas explosivas

Especificaciones ambientales

Temperatura:^v
- De Funcionamiento: -21°C a 60°C / -6°F a 140°F
- De Almacenamiento: -40°C a 71°C / -40°F a 160°F
Humedad relativa de 95 %, sin condensación

Protección
ATEX / IECEx Zona 2/22
II 3G Ex ic IIC T5 Gc
II 3D Ex ic IIIB T100°C Dc

Software

Configuraciones Getac y aplicaciones Google (Search, Chrome, Gmail, Maps, YouTube, Play, Drive, Play Music, Play Movies, Duo y Fotos)

Accesorios

Adaptador de CA (25W; 12V/2A, 100-240VAC; 50 / 60Hz)
Lápiz capacitivo
Correa de mano con portalápiz
Correa de muñeca
Protector de pantalla

Bumper-to-Bumper. Garantía Extrema

Nada demuestra mejor la calidad superior de un producto, que contar con un respaldo directo de su fabricante. Hemos diseñado nuestros dispositivos para que puedan soportar caídas, golpes, derrames de líquidos, vibraciones y mucho más. Estamos seguros de nuestra calidad, por ello Getac ofrece la garantía Bumper-to-Bumper, permitiéndole una mayor tranquilidad de saber que estará cubierto y con su equipo en funcionamiento en poco tiempo.

Estándar

3 años de servicio Bumper-to-Bumper

- i El funcionamiento del Bluetooth y la distancia de conexión pueden estar sujetos a interferencias con el entorno y el rendimiento de los dispositivos del cliente. Los usuarios pueden reducir los efectos de la interferencia si minimizan el número de dispositivos Bluetooth inalámbricos activos que se están usando en el área.
- ii Lector de tarjeta HF RFID/NFC sin contacto 13.56MHz (Cumplimiento ISO 15693, 14443 A/B y Mifare y FeliCa™).
- iii Lector de tarjeta HF RFID/NFC en combo solo aplica a EE. UU. y a UE.
- iv El peso y las dimensiones varían según las configuraciones y los accesorios opcionales.
- v Probado por un laboratorio de pruebas nacional e independiente, siguiendo el estándar MIL-STD-810H.

ZX70-Ex

Fully Rugged Tablet



Getac

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd.,
Nangang Dist., Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C.
Tel : +886 2 2785 7888
globalmarketing@getac.com | www.getac.com/latam



Copyright © 2020 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
La información se facilita únicamente como referencia,
la descripción disponible estará sujeta a solicitud de presupuesto. V01M07Y20LATAM

