

KRT-WJ 10.1 G2

Tablet robusta de 10.1 pulgadas



II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc
II 3D Ex ic op is IIIB T130°C Dc

- Windows
- IP65
- GNSS
- Bateria de alta capacidad
- Bluetooth
- Cámara
- 4G
- WIFI
- 2D
- NFC

Performance

- Procesador Intel® Celeron® N5100
- 10.1 inch TFT 16:10, 1920x1200
- Táctil capacitivo de 10 puntos

Características

- Frontal 5.0MP + trasera 8.0MP, enfoque automático con linterna
- Altavoces simétricos. Más inmersivo, más claro.
- Botones fáciles de usar diseñados para una acción eficiente

Comunicación

- Interfaz de extension (Opcional) : RJ45x1, o DB9 x1, o USB tipo A
- La transferencia de archivos eficiente se basa en el puerto de E/S USB 3.0 avanzado
- Generador de imágenes 2D de alto rendimiento opcional diseñado para capturar datos

Fiabilidad

- Las esquinas resistentes mejoradas resisten golpes e impactos
- IP65 impermeable y a prueba de polvo, certificado MIL-STD-810G
- Batería extraíble de 5000 mAh y nuevo modo de trabajo sin batería



* Todos los datos técnicos, especificaciones y cifras de rendimiento están sujetos a cambios sin previo aviso.

Parámetro de especificación

Parámetros básicos	
Dimensión	274.9 x 188.7 x 23.1mm
Peso	Unidad de dispositivo 1140g
Color	Negro
LCD	10.1" - 1920x1200, 400nits WUXGA IPS
Panel táctil	Pantalla táctil capacitiva de 10 puntos.
Cámara	Frontal 5.0MP Trasera 8.0MP
I/O	USB 3.0 Tipo-A x 1, USB Tipo-C x 1, Tarjeta SIM, Tarjeta TF (Titular de tarjeta tres en uno), HDMI 1.4a x 1, 12 pines Pogo Pin x 1, Conector para auriculares estándar de Φ 3.5mm
Extensión interfaz	RJ45 (10/100M) x 1,
Fuerza	AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, Output DC 19V/3.42A (Admite fuente de alimentación sin adaptador de batería)

Parámetro de rendimiento	
CPU	Intel® Celeron® Processor N5100
OS	Windows 11 Pro
RAM	8 GB
Almacenamiento	128GB

Batería	
Capacidad	5000mAh/7.6V
Tipo	Batería de polímero de litio extraíble
Resistencia	6 horas (sonidos al 50% del volumen, brillo de 200 lúmenes, pantalla de vídeo HD de 1080P de forma predeterminada)

Conexiones de red	
WIFI	802.11 a/b/g/n/ac (2.4G/5.8G)
Bluetooth	BT5.0
4G	LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20, LTE-TDD: B40 WCDMA: B1/B5/B8, GSM: B3/B8
GNSS	Integrado, GPS, Glonass

Fiabilidad	
Temperatura de operación	-20 °C ~ 60 °C
Temperatura de almacenamiento	-30 °C ~ 70 °C
Humedad	95% sin condensación
característica robusta	IP65 certificada, MIL-STD-810G certificada
Altura de caída	1.22m drop

Recopilación de datos	
2D	Incluido
NFC	ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693, ISO/IEC 18092, ISO/IEC mifare protocolo

Accesorios



Docking de escritorio (Opcional)



Correa de mano (Incluye)



Arnés para hombro de 2 puntos (Opcional)



Cargador de auto 5V3A (Opcional)



Montaje para vehículo (Opcional)

Rango de aplicación

Se pueden seleccionar varios módulos y accesorios para satisfacer las aplicaciones de los clientes en diversas industrias



Exploración al aire libre



Industria manufacturera



Finanzas



La cría de animales

Contacto:
baires@tempelgroup.com
www.tempelgroup.com
Tel. +54 11 4897 7184/7178

TEMPEL GROUP en el mundo
BARCELONA - BUENOS AIRES - MADRID - VALENCIA - BILBAO - SEVILLA - LISBOA - PORTO - LIMA - SÃO PAULO - SANTIAGO DE CHILE - BOGOTÁ - CIUDAD DE MÉXICO - CIUDAD DE PANAMÁ - MONTEVIDEO - QUITO - HOUSTON - ROMA



tempel
group