

KRT-WA 10.1

Tablet robusta de 10.1 pulgadas



Windows 11



IP65



GNSS



Batería de alta capacidad



Bluetooth



Cámara



4G



WiFi



2D



NFC



II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc
II 3D Ex ic op is IIIB T130°C Dc



Performance

- Procesador Intel® Core i5-1235U
- 10.1 inch TFT 16:10, 1920×1200
- Táctil capacitivo de 10 puntos

Comunicación

- 2.4G+5.8G Doble Banda WIFI 6
- La transferencia de archivos eficiente se basa en el puerto de E/S USB 3.0 avanzado
- Generador de imágenes 2D de alto rendimiento opcional diseñado para capturar datos

Características

- Frontal 2.0MP + trasera 8.0MP, enfoque automático con linterna
- Altavoces simétricos. Más inmersivo, más claro.
- Botones fáciles de usar diseñados para una acción eficiente

Fiabilidad

- Las esquinas resistentes mejoradas resisten golpes e impactos
- IP65 impermeable y a prueba de polvo, certificado MIL-STD-810G
- Batería extraíble de 5000 mAh y nuevo modo de trabajo sin batería



Parámetro de especificación

Parametros básicos	
Dimensión	289.9 x 196.7 x 27.4 mm
Peso	Unidad de dispositivo 1140g
Color	Negro
LCD	10.1" - 1920x1200, 700nits WUXGA IPS
Panel táctil	Pantalla táctil capacitiva de 10 puntos.
Cámara	Frontal 2.0MP Trasera 8.0MP
I/O	USB 3.0 Type-A x 1, USB Type-C x 1, SIM Card x 1, TF Card x 1, HDMI 2.1a Mini x 1, 12PIN Pogo Pin x 1, Ø3.5mm standard earphone jack x 1, Ø5.5mm DC jack x 1
Extensión interfaz	RJ45 (10/100M) x 1,
Fuerza	AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, Output DC 19V/3.42A (Admite fuente de alimentación sin adaptador de batería)

Parámetro de rendimiento	
CPU	Intel® Core i5-1235U
OS	Windows 11 Pro
RAM	16 GB
Almacenamiento	256GB

Batería	
Capacidad	5000mAh/7.4V
Tipo	Batería de polímero de litio extraíble
Resistencia	4.5horas (sonidos al 50% del volumen, brillo de 200 lúmenes, pantalla de vídeo HD de 1080P de forma predeterminada)

Conexiones de red	
WIFI 6	802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax (2.4G+5.8G)
Bluetooth	BT5.1
4G	LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8
GNSS	Integrado, GPS, Glonass

Fiabilidad	
Temperatura de operación	-20 °C ~ 60 °C
Temperatura de almacenamiento	-30 °C ~ 70 °C
Humedad	95% sin condensación
característica robusta	IP65 certificada, MIL-STD-810G certificada
Altura de caída	1.22m drop

Recopilación de datos	
2D	Incluido
NFC	ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693, ISO/IEC 18092, ISO/IEC mifare protocolo

Accesorios



Docking de escritorio (Opcional)



Correa de mano (Incluye)



Montaje para vehículo (Opcional)

Rango de aplicación

Se pueden seleccionar varios módulos y accesorios para satisfacer las aplicaciones de los clientes en diversas industrias



Exploración al aire libre



Industria manufacturera



Finanzas



La cría de animales

Contacto:
baires@tempelgroup.com
www.tempelgroup.com
Tel. +54 11 4897 7184/7178

TEMPEL GROUP en el mundo
BARCELONA - BUENOS AIRES - MADRID - VALENCIA - BILBAO - SEVILLA - LISBOA - PORTO - LIMA - SÃO PAULO - SANTIAGO DE CHILE - BOGOTÁ - CIUDAD DE MÉXICO - CIUDAD DE PANAMÁ - MONTEVIDEO - QUITO - HOUSTON - ROMA



tempel
group