



## G140 FULLY RUGGED TABLET



- Aumente la productividad con los procesadores AMD Ryzen™ AI y Copilot+ PC, que ofrecen un rendimiento impulsado por IA y optimizado para aplicaciones de edge computing.
- Pantalla LumiBond de 14" con tecnología de Getac legible a la luz solar (1000 nits), en un diseño compacto y de bordes estrechos, para una pantalla más grande en un formato más pequeño y ligero.
- Pantalla multitáctil capacitiva con tecnología Smart Touch de detección automática, que se adapta de forma intuitiva al uso con dedo, guante o lápiz óptico, sin necesidad de cambiar manualmente de modo.
- Las versátiles opciones de transporte y montaje, que incluyen soportes tipo VESA, correas de mano giratorias y bases de anclaje magnéticas, facilitan diversos casos de uso industrial.



# Especificaciones

## Sistema Operativo

Windows 11 Pro

## CPU

Procesador AMD Ryzen™ AI 5 340  
(6 núcleos/12 hilos, 22 MB de caché,  
hasta 4,8 GHz de aumento máximo)

## Opcional:

Procesador AMD Ryzen™ AI 5 PRO 340  
(6 núcleos/12 hilos, 22 MB de caché,  
hasta 4,8 GHz de aumento máximo)

Procesador AMD Ryzen™ AI 7 350  
(8 núcleos/16 hilos, 24 MB de caché,  
hasta 5,0 GHz de aumento máximo)

Procesador AMD Ryzen™ AI 7 PRO 350  
(8 núcleos/16 hilos, 24 MB de caché,  
hasta 5,0 GHz de aumento máximo)

## Tarjeta de video

AMD Radeon™ 840M  
(Para procesador AMD Ryzen™ AI 5 340)  
AMD Radeon™ 860M  
(Para procesador AMD Ryzen™ AI 7 350)

## NPU

AMD XDNA™ 2 (hasta 50 TOPS)

## Pantalla

Pantalla IPS LCD WUXGA (1920 x 1200) de 14"  
con amplio ángulo de visión  
Protector de pantalla incorporado  
Pantalla de 1.000 nits con tecnología  
Getac legible a la luz del sol  
Pantalla multi-touch capacitiva

## Memoria y Almacenamiento

16GB DDR5  
Opcional: 32 GB / 64 GB DDR5

SSD PCIe NVMe de 256 GB  
Opcional: SSD PCIe NVMe de 512 GB / 1 TB / 2 TB

## Botón/Teclado y Entrada de datos

Botón de encendido  
5 botones programables

## Dispositivo de señalización

Pantalla táctil  
- Pantalla multi-touch capacitiva  
- Opcional: Pantalla táctil de doble modo  
(multi-touch y digitalizador)

## Audio

Altavoces estéreo integrados  
Micrófono integrado de doble matriz

## Ranura de expansión

Opcional (parte frontal): Lector de huellas dactilares  
Opcional (parte superior): Lector de códigos de barras 1D/2D,  
o puerto serie (9 pines; D-sub), o lector HF RFID,  
o puerto USB 2.0 Tipo-A<sup>i</sup>  
Opcional (lado izquierdo): HDMI 2.1 y USB 2.0 Tipo-A x 2  
Opcional (parte posterior): Lector de Smart Card

## Interfaz E/S

Cámara frontal de 5 MP para autenticación facial  
con Windows Hello x 1  
Opcional: Cámara trasera de 8 MP con autoenfoco x 1  
Puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo-A x 1  
USB4 Tipo-C con DP y PD x 2  
LAN (RJ45) x 1  
Entrada/salida de audio combinada x 1  
Conector DC x 1  
Conector de docking x 1  
Opcional: Ranura para tarjeta SIM x 1  
(Nano-SIM, 4FF)<sup>ii</sup>  
Opcional: Puertos para antenas RF de GPS,  
WLAN y WWAN para 4G  
Opcional: Puertos para antenas RF de GPS,  
WLAN, WWAN y WWAN MIMO para 5G

## Interfaz de comunicación

Wi-Fi 7  
Bluetooth (versión 5.4)<sup>iii</sup>  
Ethernet 10/100/1000 Base-T  
Opcional: Banda ancha móvil 4G LTE con GPS integrado<sup>ii</sup>  
Opcional: 5G Sub-6 con GPS integrado<sup>ii,iv</sup>  
Opcional: GPS dedicado con L1/L5<sup>v</sup>  
Opcional: Dual SIM (Nano-SIM 4FF y e-SIM)<sup>vi</sup>

## Características de seguridad

TPM 2.0  
Bloqueo Kensington  
Cámara frontal de 5 MP para autenticación facial  
con Windows Hello  
Getac Secure Erase  
Opcional: Tecnología AMD PRO  
Opcional: Lector de huella digital  
Opcional: Lector HF RFID<sup>vii</sup>  
Opcional: Lector de Smart Card  
Opcional: Absolute Persistence®

## Alimentación

Adaptador de corriente (65 W, 100-240 VAC, 50/60 Hz)  
Batería Li-ion (7,74 V, típica 4070 mAh; mínima 3800 mAh) x 2  
Tecnología LifeSupport con baterías intercambiables  
Opcional: Batería Li-ion de alta capacidad  
(11,61 V, típica 4070 mAh; mínima 3800 mAh) x 2

## Dimensiones y peso

338,8 x 238,8 x 23,7 mm (13,34" x 9,4" x 0,93")  
1,79 kg (3,95 lbs)<sup>viii</sup>

## Durabilidad

Certificación MIL-STD-810H  
Certificación IP66  
Certificación MIL-STD-461G<sup>ix</sup>  
Resistente a vibraciones y caídas de hasta 1,2 m<sup>x</sup>  
Opcional: ANS/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213  
(Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D)<sup>xi</sup>

## Especificaciones ambientales

Temperatura<sup>xii</sup>:  
- Funcionamiento: -29 °C a 63 °C / -20 °F a 145 °F  
- Almacenamiento: -51 °C a 71 °C / -60 °F a 160 °F  
Humedad:  
- Humedad relativa 95%, sin condensación

## Software Preinstalado

Getac Utility  
Getac Camera  
Getac Geolocation  
Getac Barcode Manager  
Getac Driving Safety (versión de prueba)  
Getac KeyWedge Barcode Reader Utility (versión de prueba)  
Opcional: Absolute Secure Endpoint

## Software opcional

Getac Driving Safety Utility  
Getac KeyWedge Barcode Reader Utility<sup>xiii</sup>  
Getac Monitoring  
Getac VGPS Utility<sup>xiv</sup>  
Absolute Secure Access

## Accesorios

Batería Li-ion (7,74 V, típica 4070 mAh; mínima 3800 mAh)  
Adaptador de corriente (65 W, 100-240 VAC, 50/60 Hz)

## Opcional:

Bolsa de transporte  
Batería Li-ion (7,74 V, típica 4070 mAh; mínima 3800 mAh)  
Batería Li-ion de alta capacidad  
(11,61 V, típica 4070 mAh; mínima 3800 mAh)  
Cargador multibahía (doble bahía)  
Cargador multibahía (ocho bahías)  
Adaptador de corriente (65 W, 100-240 VAC, 50/60 Hz)  
Adaptador de corriente USB-C (65 W, 100-240 VAC, 50/60 Hz)  
Adaptador de corriente MIL-STD-461 (90 W, 100-240 VAC)  
Adaptador DC-DC para vehículo (120 W, 11-32 VDC)  
Lápiz digitalizador con correa  
Lápiz capacitivo con correa  
Film protector de pantalla  
Asa dura  
Correa de mano giratoria con soporte  
Correa de hombro (2 puntos)  
Correa de hombro (2 puntos)  
Arnés de hombros (4 puntos; manos libres)  
Soporte VESA  
Correa de mano giratoria VESA  
Soporte magnético VESA  
Base para vehículo  
Acoplamiento para vehículo<sup>xv</sup>  
Kit de SSD de repuesto  
Estación de acoplamiento USB-C Getac DS100  
Teclado robusto Getac

## Bumper-to-Bumper warranty

Nada demuestra mejor la calidad superior de un producto,  
que contar con un respaldo directo de su fabricante.  
Hemos diseñado nuestros dispositivos para que puedan  
soportar caídas, golpes, derrames de líquidos, vibraciones y  
mucho más. Estamos seguros de nuestra calidad,  
por ello Getac presenta la mejor garantía de la industria,  
ofreciéndole una mayor tranquilidad de saber que estará  
cubierto y con su equipo en funcionamiento  
en poco tiempo.

## Estándar

3 años de servicio Bumper-to-Bumper

# G140 FULLY RUGGED TABLET

- I. El lector de códigos de barras 1D/2D, el puerto serie, el lector HF RFID y el puerto USB 2.0 Tipo-A son opciones mutuamente excluyentes.
- II. Las unidades con la opción 4G/5G vienen con una ranura para tarjeta SIM integrada.
- III. El funcionamiento del Bluetooth y la distancia de conexión pueden estar sujetos a interferencias con el entorno y el rendimiento de los dispositivos del cliente. Los usuarios pueden reducir los efectos de la interferencia si minimizan el número de dispositivos Bluetooth inalámbricos activos que se están usando en el área.
- IV. Solo disponible en EE. UU., Reino Unido, la UE, Australia y Nueva Zelanda.
- V. Compatible con GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou y QZSS.
- VI. Una ranura para tarjeta SIM física y una eSIM. El servicio de red puede variar en función de los proveedores de telecomunicaciones locales.
- VII. Lector combinado HF RFID/NFC de 13,56 MHz (compatible con iClass, HID Prox, ISO 15693, 14443 A/B, Mifare y FelICa™).
- VIII. El peso y las dimensiones varían según las configuraciones y los accesorios opcionales.
- IX. El adaptador de corriente MIL-STD-461 de 90 W se vende por separado.
- X. Los resultados de las pruebas de caída varían según las configuraciones y los accesorios opcionales.
- XI. Disponible con configuraciones y condiciones ambientales limitadas.
- XII. Probado por un laboratorio de pruebas independiente siguiendo la norma MIL-STD-810H.
- XIII. Disponible cuando se selecciona la opción de lector de código de barras.
- XIV. Los modelos requieren un módulo GPS integrado o independiente.
- XV. Los acoplamientos para vehículos de Gamber Johnson y Havis cuentan con la certificación e-mark.

La información se facilita únicamente como referencia, la descripción disponible estará sujeta a solicitud de presupuesto.

Contacto:  
baires@tempelgroup.com  
https://ar.tempelgroup.com/  
Tel. +54 11 2734 8961



**tempel**  
group

TEMPEL GROUP en el mundo  
BARCELONA - BUENOS AIRES - MADRID - VALENCIA - BILBAO -  
SEVILLA - LISBOA - PORTO - LIMA - SÃO PAULO - SANTIAGO DE CHILE -  
BOGOTÁ - CIUDAD DE MÉXICO - CIUDAD DE PANAMÁ - MONTEVIDEO -  
QUITO - HOUSTON - ROMA - ASUNCIÓN

## Acoplamiento de Vehículo

Conector	Cantidad
Puerto Serial	1
USB	5
LAN	1
HDMI	1
RF Antenna Connector	3 (GPS, WLAN, WWAN for 4G) / 4 (GPS, WLAN, WWAN, WWAN MIMO for 5G)